

X-mart:

24/8/2012



Hygro series

X-MART 10 Matic inox H	842248003742	,-€
X-MART 12 Matic inox H	842248003773	,-€
X-MART 15 Matic inox H	842248003803	,-€

Timer series

X-MART 10 Matic wit T	842248003551	,-€
X-MART 12 Matic wit T	842248003582	,-€
X-MART 10 Matic inox T	842248003735	,-€
X-MART 12 Matic inox T	842248003765	,-€
X-MART 15 Matic inox T	842248003797	,-€

Standaard series

X-MART 10 Matic wit	842248003544	,-€
X-MART 12 Matic wit	842248003575	,-€
X-MART 15 Matic wit	842248003605	,-€
X-MART 10 Matic inox	842248003728	,-€
X-MART 12 Matic inox	842248003759	,-€
X-MART 15 Matic inox	842248003780	,-€
Transport per GLS		25,-€

Ontluchtingsventilator X-MART Design 100 + vochtsensor

Plaatsing tegen de wand op kanalen van 100 cm
Capaciteit: 98 m³/h (geschikt voor bijv. WC, Doucheruimte)

- Spanning: 230V / 50Hz
- Energieverbruik: 15 Watt
- Geluidsniveau: 38 dB(A)
- Kleur: Wit of inox
- Vochtsensor: de ventilator schakelt aan met een lichtschakelaar.
- Bij vochtige lucht schakelt de ventilator vanzelf aan. (de vochtigheidsgraad kunt u zelf instellen)
- Inclusief gebruiksaanwijzing



Ontluchtingsventilator X-MART Design 120 + Timer

Plaatsing tegen de wand op kanalen van 120 cm
Capaciteit: 190 m³/h (geschikt voor bijv. grote badkamer)

- Spanning: 230V / 50Hz
- Energieverbruik: 20 Watt
- Geluidsniveau: 40 dB(A)
- Kleur: Wit of inox
- Timer: de ventilator schakelt aan met een lichtschakelaar. Na uitschakelen blijft de ventilator een bepaalde tijd aan. (zelf instelbaar van 3 tot 20 minuten)
- Inclusief gebruiksaanwijzing



Ontluchtingsventilator X-MART Design 150 + Timer

Plaatsing tegen de wand op kanalen van 150 cm
Capaciteit: 320 m³/h (geschikt voor bijv. grote badkamer)

- Spanning: 230V / 50Hz
- Energieverbruik: 25 Watt
- Geluidsniveau: 42 dB(A)
- Kleur: Wit of inox
- Timer: de ventilator schakelt aan met een lichtschakelaar. Na uitschakelen blijft de ventilator een bepaalde tijd nadraaien. (zelf instelbaar van 3 tot 20 minuten)
- Inclusief gebruiksaanwijzing



Perimetral bathroom fans, with unique automatic shutter system.

X-MART MATIC / X-MART MATIC INOX




- Automatic shutter system.
- Recessed and design of a new generation.
- **QUICK FIX GRIP**, exclusive mounting system
- Front cover easy to dismantle without using any tools, easy cleaning.
- 220-240V 50/60Hz motors, protection IP-X4 insulation class B and thermal cut out, ambient temperature max. 40°C.
- Plastic housing, impeller and led.
- Finishes: White / Stainless Steel.



CODE	MODEL	EAN CODE	VERSION	Ø (mm)	Voltage (V)	Speed (r.p.m)	Input Power (W)	Maximum AirFlow (m³/h)	Sound Pressure Level dB(A)	Weight (kg)	Units per box
HYGRO SERIES											
01047000	X-MART 10 MATIC INOX H	8422248003742	●	100	230	2500	15	98	38	0,78	5
01057000	X-MART 12 MATIC INOX H	8422248003773	●	120	230	2450	20	190	40	0,98	5
01067000	X-MART 15 MATIC INOX H	8422248003803	●	150	230	2100	25	320	42	1,14	5
TIMER SERIES											
01016000	X-MART 10 MATIC T	8422248003551	●	100	230	2500	15	98	38	0,65	10
01026000	X-MART 12 MATIC T	8422248003582	●	120	230	2450	20	190	40	0,82	5
01046000	X-MART 10 MATIC INOX T	8422248003735	●	100	230	2500	15	98	38	0,78	10
01056000	X-MART 12 MATIC INOX T	8422248003766	●	120	230	2450	20	190	40	0,98	5
01066000	X-MART 15 MATIC INOX T	8422248003797	●	150	230	2100	25	320	42	1,14	5
STANDAR SERIES											
01015000	X-MART 10 MATIC	8422248003544	●	100	230	2500	15	98	38	0,65	10
01025000	X-MART 12 MATIC	8422248003575	●	120	230	2450	20	190	40	0,82	5
01035000	X-MART 15 MATIC	8422248003605	●	150	230	2100	25	320	42	0,97	5
01045000	X-MART 10 MATIC INOX	8422248003728	●	100	230	2500	15	98	38	0,78	10
01055000	X-MART 12 MATIC INOX	8422248003759	●	120	230	2450	20	190	40	0,98	5
01065000	X-MART 15 MATIC INOX	8422248003780	●	150	230	2100	25	320	42	1,14	5

DIMENSIONS mm



	Ø A	B	C	D
X-MART MATIC 10	98	150	87	38 _{min}
X-MART MATIC 12	118	170	101	38 _{min}
X-MART MATIC 15	148	194	120	38 _{min}

Versions



STANDARD
In combination with light, fans switches on.



TIMER
Electronic timer adjustable from 3 to 15 minutes.



HYGRO
Adjustable humidity detector from 40% to 90%, and adjustable electronic timer from 0 to 15 minutes.

20 jaar ervaring in industriële en huishoudelijke projecten.

Alles voor energie: Elektriciteit, gas, stookolie, zonne-energie, CV, stookoliebranders, gasbranders G1, G2, G3, stookolietankcontrole, energieaudit <100 kW, sanitair, waterverzachters, ontkalking, domotica, meet- en regeltechniek, zonneboilers, zonnepanelen, isolatie, boilers, EPC