

Inbouw-steamers, met of zonder liftdeur Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren

38 cm of 45 cm hoog, 60 cm breed

Met vaste wateraansluiting



| Type | DG 4164 | DG 4164 L |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Model | Inbouwsteamer | Inbouwsteamer met liftdeur |
| Nismaten | | |
| Hoogte x breedte x diepte in mm | 380 x 560-568 x >500 | 380 x 560-568 x >500 |
| Gebruiksvoordelen | | |
| Elektronische temperatuurregeling van 40°C-100°C | Stomen zonder druk 40°C-100°C | Stomen zonder druk 40°C-100°C |
| Bereidingstijden zoals op het kookvlak | | |
| Stomen met druk vanaf 101°C-120°C | Stomen met druk 101-120°C | Stomen met druk 101-120°C |
| Tijdsbesparing van 50-60% t.o. traditioneel koken | | |
| Aantal automatische programma's | | |
| Eigen programma's | | |
| Menukoken | | |
| Warmhoudfunctie | Warmhoudfunctie | Warmhoudfunctie |
| Stomen op 3 niveaus tegelijk | Stomen op 3 niveaus | Stomen op 3 niveaus |
| Inbouwworm | | |
| Inbouw in een 60 cm brede kolomkast/onderkast, wand-/of opzetkast | Inbouw in kolomkast | Inbouw in kolomkast |
| Bedieningscomfort | | |
| Navitronic TouchControl | | |
| TouchControl/Knoppen met verlichte ring | | |
| Tiptoetsen | Tiptoetsen | Tiptoetsen |
| Display-aanduiding voor temperatuur en tijd | Display temperatuur- en tijd | Display temperatuur- en tijd |
| Klok, aparte wekker | | |
| Start-/stopprogramma met automatische uitschakeling | | |
| Indicatie reële temperatuur | Reële temperatuur | Reële temperatuur |
| Temperatuursuggestie | Temperatuursuggestie | Temperatuursuggestie |
| Stoomreductie voor het einde van de gaartijd | Stoomreductie | Stoomreductie |
| Indicatie van het vulpeil van het water | | |
| Deur | | |
| Deuraanslag links, niet verwisselbaar/klapdeur | Deuraanslag links | Deuraanslag links |
| Liftdeur van r.v.s. CleanSteel of in het zwart | | Liftdeur |
| Uitschuifbaar draagblad | Uitschuifbaar draagblad | Uitschuifbaar draagblad |
| Ovenruimte | | |
| R.v.s. ovenruimte met 3 bereidingsniveaus, nuttige inhoud | 19 l | 19 l |
| Onderhoudscomfort | | |
| Vaste watertoe- en afvoer | Vaste watertoe- afvoer | Vaste watertoe- afvoer |
| Verwarmingselement in de bodem voor condensreductie | | |
| Veiligheid | | |
| Koel front, deurcontactschakelaar | Koel front, deurcontact | Koel front, deurcontact |
| Koelsysteem | Koelsysteem | Koelsysteem |
| Veiligheidsuitschakeling | Veiligheidsuitschakeling | Veiligheidsuitschakeling |
| Hermetisch afsluitbare ovenruimte | Afsluitbare ovenruimte | Afsluitbare ovenruimte |
| Veiligheidssysteem tegen overdruk | Contrôle overdruk | Contrôle overdruk |
| Deurvergrendeling vanaf 101°C | Deurvergrendeling | Deurvergrendeling |
| Meegeleverd toebehoren | | |
| 2 r.v.s. stoomovenpannen (met gaatjes) 1,5 liter | 2 stoomovenpannen 1,5 l | 2 stoomovenpannen 1,5 l |
| 1 r.v.s. stoomovenpan (met gaatjes) 2 liter | | |
| 1 r.v.s. stoomovenpan (gesloten) 2,5 l/1 gesloten 2 cm hoog | 1 x 2,5 l / 1 x 2 cm hoog | 1 x 2,5 l / 1 x 2 cm hoog |
| 1 draagrooster/1 opvangschaal | | |
| Bestelkaart gratis stoomkookboek | Bestelkaart stoomkookboek | Bestelkaart stoomkookboek |
| Ontkalkingstabletten/Product en doseerspuit voor ontkalkingsmiddel | Product + doseerspuit ontkalking | Product + doseerspuit ontkalking |
| Watertoe- en afvoerslang 2,5 meter | Watertoe- en afvoerslang | Watertoe- en afvoerslang |
| Verbindingskabel met stekker/Verbindingskabel | Verbindingskabel | Verbindingskabel |
| Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren | | |
| Gesloten en geperforeerde stoomovenpannen | Stoompannen | Stoompannen |
| Nisopvulpaneel AB 45-9 of AB 42-1/ AB 45-7 | Nisopvulpaneel AB 45-7 | Nisopvulpaneel AB 45-7 |
| Verbindingslijst HKL 60 | Verbindingslijst | Verbindingslijst |
| Elektrische aansluiting | | |
| Totale aansluitwaarde | 5,6 kW, 16 A | 5,6 kW, 16 A |
| Wisselstroom | 3N AC 400 V/16 A | 3N AC 400 V/16 A |
| Miele@home | | |
| Voorzien om het Miele@home-systeem met Supervision te kunnen weergeven | | |
| Indicatieve marktprijs in euro (inclusief Recupelbijdrage) | | |
| R.v.s. CleanSteel | 2.999,00 | |
| R.v.s. CleanSteel met Liftdeur r.v.s. CleanSteel of zwart | | 3.249,00 |

Nisopvulpaneel AB 45-7

Voorzijdepaneel van r.v.s. CleanSteel
Voor de inbouw van de 60 cm brede drukstoomoven DG 4164 en DG 4164 L, in een nishoogte van 45 cm hoog

R.v.s. CleanSteel € 65,00



ref. 8.109.060

Schaal, gesloten
H x B x D cm 2 x 17,5 x 32
€ 20,00*



ref. 8.234.900

Extra grote opvangschaal
H x B x D cm 4 x 26,5 x 32,5
€ 50,00*
(enkel geschikt voor de XL-stoomoven)



ref. 8.109.071

Deksel
D x B cm 17,5 x 32
€ 20,00*

